

# Титановые белила PRETIOX AV-SL

## ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

PRECHEZA a.s.  
Набережная Д-р Э.Бенеше 24  
751 62 Пржегов, Чешская Республика  
тел. + 420 581 252 481  
факс + 420 581 217 048  
[precheza@precheza.cz](mailto:precheza@precheza.cz)  
[www.precheza.cz](http://www.precheza.cz)

## ПРОДАВЕЦ

AGROFERT HOLDING, a.s., филиал PRECOLOR  
набер. Д-р Э.Бенеше 1170/24  
751 52 Пржегов, Чешская Республика  
тел. + 420 581 706 831  
факс + 420 581 706 830  
[precolor@precolor.cz](mailto:precolor@precolor.cz)  
[www.precolor.cz](http://www.precolor.cz)

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Двуокись титана (TiO <sub>2</sub> )		
Тип	Высококонцентрированная суспензия анатаса без поверхностной отделки		
Основные свойства	Хорошая диспергируемость, очень хорошая белизна, малая стойкость к климатическим воздействиям		
Классификация	ISO 591: A1	ASTM D476: I	ARIC Code 320 611 00
Colour index No.	Pigment White 6 ( 77 891 )		
CAS No.	13463-67-7		
EINECS No.	236-675-5		
Форма поставки	Гидросуспензия		
Упаковка	640 - литровые контейнеры		
Хранение	Оригинальная тара, закрытые складские помещения		

Поставщик гарантирует сохранность заводских характеристик в течение 1 месяца с даты отгрузки

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние малярские лакокрасочные материалы (малярские краски)  
Лакокрасочные материалы, прежде всего, органически-растворимые со средней стойкостью  
Прямое наполнение в бумажную массу  
Пигментация лакокрасочных материалов для бумаги

## ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Прокраска бетонных смесей

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица	Значение	Испытательная методика
Сухое вещество	(%)	64-66	SPTM:LM/TBSL.1
Остаток на трафарете 0,045 мм	(%)	макс. 0,02	SPTM:LM/TBSL.2
pH суспензии		8,0-10,0	SPTM:LM/TBSL.4
Непрозрачность	(%)	мин. 95	SPTM:LM/TBSL.6
Реология - стаканчик 4 мм	(с)	макс. 75	SPTM:LM/TBSL.3

Изделие не содержит биоциды с медью и свободным формальдегидом.  
Лист безопасности можно посмотреть на [www.precolor.cz](http://www.precolor.cz)